



Delta

WATERONTHARDERS



Delta

DUPLEX

MORAVA



Zonder elektriciteit

Laag zout- en waterverbruik

Uiterst compacte Duplex

Gebruiksvriendelijk design

Zacht water 24/24

100% GREEN



waterbehandeling - traitement d'eau - watertreatment - wassertechnik

Aramis nv

Lochtemanweg 26 - IT Beringen Zuid 1104 - B - 3580 Beringen
T : +32 11 235 935 - F : +32 11 456 399 - E: info@aramiswater.be

www.aramiswater.be 

MORAVA



UITERST COMPACTE
DUPLEX ONTHARDER



UITNEEMBAAR
ZOUTRESERVOIR



EENVOUDIG BIJ
TE VULLEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Harsvolume	2 x 3L
Aansluitingen bypass	3/4"
Werkdruk	1 – 8 bar*
Debiet (Δp 1 bar)	max. 2600 l/h
Uitwisselingscapaciteit	2 x 150 m ³ /ppm CaCO ₃
Waterverbruik/regeneratie	18 L
Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg
Duur van de regeneratie	15 min
Max. temperatuur	40° C
Afmetingen (incl. bypass)	(h) 460 mm x (b) 470 mm x (d) 490 mm

* Voor een correcte regeneratie van de Delta waterontharders, moet er een minimum uitgangsdruk zijn van 0,8 bar.



GESCHIKT VOOR
ZOUTBLOKKEN